

Vallvik/Ala

Farled/Kaj	Djup	Max Djg	Max längd	Anm. / Övrigt
Vallvik farleden	7,0	6,5	140	1
Vallvik östra		6,5	140	2
Vallvik västra		5,2	105	3

Farled/Kaj	Djup	Max Djg	Max längd	Anm. / Övrigt
Ala farleden		7,2	135	
Ala södra	7,5	7,2	135	
Ala norra	5,6	5,1	90	

1. Bogserbåt eller lotsbåt assisterar om inte annat överenskommits.
2. Dagsljuskrav för fartyg längre än 120 m.
3. Kajlängd 75 m.

Medelvind över 6 m/s - Lots avgör om lotsning påbörjas.

I mörker krävs strålkastare manövrerbar inifrån brygga.

Långrör/Sandarne/Stugsund

Farled/Kaj	Djup	Max Djg	Max längd	Max bredd	Anm. / Övrigt
Hällgrund-Prästh.-Långrör	7,9	7,2	125	18	1, 2,
Branthällsredd-Sandarne	6,9	6,2	125	18	1, 4
Långrör-Sandarne farleden	7,4	6,7	125	18	1, 3
Sandarne kajen	6,6	6,1*	125	18	5
Långrör kajen	7,8	7,2	125	18	
Stugsund farleden		5,05	125	18	1, 2
Cementa 55m		5,05	125	18	
Kajsträcka B-C 425m		5,05	125	18	
Kajsträcka D-E 425m		4,8	125	18	
Kajsträcka F 40m		4,2	125	18	SSRS kajen

1. Maxfartyg (fartyg längre än 125m eller bredare än 18m) provas individuellt med avseende på manöveregenskaper innan anlop kan tillåtas och vilka restriktioner som gäller.
2. Om Brännskärslinjen skymms av inneliggande fartyg på Långrörs kajen eller är ur funktion är leden dagerled..
3. Ej mörkerled. Fartyg kortare än 110m får gå i mörker när fast isränna ligger mellan Långrör och Sandarne.
4. Max djupgående 5,7m vid mörker
5. * Dispens för djupgående 6,4 m om 20 cm UKC accepteras av fartyg.

I mörker krävs strålkastare manövrerbar inifrån brygga.

Fartyg med förskeppsbygge endast dagtid.

Pusher och bogserbåt med pråm är ej lämpliga i leden.

Senast uppdaterad: 2025-04-15 © Sjöfartsverket